

ISOCOLLE



Isocolle est une colle à base de plâtre destinée à assurer la liaison des carreaux entre eux.

- Temps de prise : \pm 2 heures.
- Consommation : \pm 2 kg/m².

ISOLIS



Isolis est un enduit de lissage à base de poudre de marbre et de plâtre destiné à enduire la cloison avant peinture.

- Temps de prise : \pm 48 heures.
- Consommation : \pm 0,7 kg/m².

LES BLOCS DE PLATRE ISOLAVA: MISE EN OEUVRE RAPIDE, FINITION DE QUALITE

Saviez-vous qu'un poseur de blocs met en oeuvre en moyenne 20 m² de cloison finie par jour ?

Grâce au format (3 blocs = 1 m²) et au système précis de tenon et mortaise, la mise en oeuvre des blocs de plâtre se déroule particulièrement vite. Ceci contribue à l'excellent rapport qualité/prix d'une cloison en blocs de plâtre.

Les blocs de plâtre s'emboîtent parfaitement, ce qui permet d'obtenir une surface tout à fait lisse. Après la finition à l'aide de l'Isolis, on obtient une cloison prête à tapisser ou à peindre.

Pour les blocs de plâtre, comme pour les autres produits, il va de soi qu'une bonne mise en oeuvre est un aspect très important. La liaison cloison-plafond en est un exemple: dans le nouvel Agrément Technique d'Isolava, l'emploi de la mousse-PU et de la

bande à joints devient obligatoire, ce qui évitera les microfissures dues au mouvement du bâtiment.

Les épaisseurs les plus courantes sont le 8 et le 10 cm. Les blocs mesurent 50 sur 66 cm et sont disponibles en standards et en hydro-fugés.

Désirez-vous plus d'infos ?

N'hésitez pas à nous contacter, le service technico-commercial d'Isolava reste toujours à votre disposition.

Avez-vous un projet dans lequel des blocs de plâtre peuvent être appliqués ?

N'hésitez pas à nous contacter, Isolava cherche pour vous la société de pose adéquate.



Isolava g.c.v.
Ooigemstraat 12
8710 Wielsbeke
Tél. : 056/67.44.01
Fax : 056/67.44.59
Email: isolava@isolava.be
Internet : <http://www.isolava.be>



20 février



22 février



17 mars

